



Aluminium
Haustüren
der Extraklasse

KEINBRUCH



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.



beidseitig
flügelüberdeckend



RC 2
geprüfte Sicherheit
DIN EN 1627

Preise ab
€ 2.999,-

KOMPotherm®

Sicherheit trifft Design

Türen aus der Serie „Sicherheit trifft Design“ verfügen über die Sicherheitsanforderungen nach RC 2.

Diese sind mit dem Sicherheitsglas Safe-Protect-High-Therm ausgestattet.
Zudem sind diese Modelle flächenbündig, innen und außen beidseitig flügelüberdeckend.

3-fach Sicherheitsglas Safe-Protect-High-Therm 0,5 U_g-Wert = 0,5 W / m²·K



- 1 Sicherheitsglas P4A 9,5 mm mit Wärmefunktionsschicht
- 2 Motivverglasung oder Ornament 4 mm
- 3 Edelgasfüllung
- 4 Sicherheitsglas 6 mm mit Wärmefunktionsschicht
- 5 Glasabstandshalter als „warme Kante“
- 6 PLUSline Zierrahmen

Glasaufbau Seitenteile:

- Sicherheitsglas P4A 9,5 mm mit Wärmefunktionsschicht
- Motivverglasung oder Ornament 4 mm
- Float 4 mm mit Wärmefunktionsschicht

Glaswechsel

Der „Dreh mit dem Schlüssel“ – oder: Glasaustausch ohne Probleme.

Eine patente, besser gesagt, eine patentierte, geschützte Idee.
Sollte einmal, aus welchen Gründen auch immer, an Ihrer KOMPOtherm®
Haustürfüllung ein Glaswechsel vorgenommen werden, geschieht dies in
wenigen Minuten. Ohne Rahmen und Füllungen zu beschädigen.
Das verstehen wir unter Perfektion – auch im Detail.

(Deutsche Patent-Nr.: 3936400 | Europapaten-Nr.: 0425788)



Sicherheitstechnik wirkt

**Mehr als ein Drittel aller Einbrüche scheitert durch gut gesicherte
Häuser oder Wohnungen und eine aufmerksame Nachbarschaft.**

KOMPOtherm® ist Partner der Initiative der Kriminalpolizei K-Einbruch und
zertifizierter Hersteller für einbruchhemmende Haustüren nach DIN EN 1627,
gelistet im Verzeichnis der Kriminalpolizei.

KOMPOtherm® ist -zertifiziert und fremdüberwacht.

Weitere Infos unter
www.k-einbruch.de



Basis unserer Serie „Sicherheit trifft Design“ ist das Profilsystem KO 80 HD beidseitig flügelüberdeckend

Isopor-Dämmkerne zwischen den Profilkammern und drei Dichtungsebenen
sorgen für gute Wärmedämmwerte. Rund- und Stichbogenkonstruktionen sind möglich.



Profilsystem:

- Aluminium-Haustür KO 80 HD
- 80 mm Gesamtbautiefe
- Innen aufschlagender Haustürflügel
- Mit drei Dichtungsebenen
- Flächenbündiger Blendrahmen außen
- Hochwärmedämmender Isopor-Dämmkern
- Höhenverstellbare und thermisch getrennte Aluminiumbodenschwelle
- Verdecktliegende Entwässerung
- Nach innen öffnend

Farbe:

- 14 Standardfarben
- Weitere Farben laut Preisliste

Design Markenbänder:

- 3 Stück 2-teilige Markentürbänder

Schloss:

- 3-fach Verriegelung aus Edelstahl
- Mit verstellbaren Einzelschließkästen

Profilylinder:

- Kaba-Sicherheitszylinder
- 5 Wendeschlüssel

Innendrücker:

- Innendrücker mit Langschild

Außengriff:

- Aus Edelstahl laut Abbildung

Verglasung:

- Safe-Protect-High-Therm
- Zusätzlich sind die Standardgläser Parsol grau, Float und Satinato ohne Mehrpreis möglich.
- Alle anderen Verglasungen gegen Mehrpreis.



Standard-Innendrücker Standard-Türband

Preise: Verstehen sich wie abgebildet, im Profilsystem KO 80 HD inkl. Handhabe, 3-fach Verriegelung.
Inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Montage. Weitere Preise laut Hauptpreisliste. Gültig bis 30.06.2018.
U_d*= Werte nach DIN EN ISO 10077-1, Tür im Prüfmaß 1200 x 2250 mm, U_d-Wert in W/m²·K



Sicherheitsklasse RC 2

Der Gelegenheitstäter versucht innerhalb von 3 Minuten mit Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keil das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen. Türen dieser Wider-

standsklasse bieten in dieser Zeit Schutz gegen gewaltsames Eindringen. Exakt aufeinander abgestimmte Einzelkomponenten sorgen für ein Höchstmaß an Sicherheit.

KfW-Förderung

Die Förderung der Sicherheitstechnik am Hauseingang kann über einen zinsgünstigen Kredit oder als direkter Zuschuss der KfW-Bank erfolgen. Beantragt wird sie über das KfW-Programm „Altersgerecht

umbauen“ 159 (Kreditvariante) oder 455 (Zuschussvariante). Weitere Informationen zu Ihrer persönlichen Förderung der KfW-Bank finden Sie unter www.kfw.de



Innenansicht

Modell E-321 L BF

T: K0 80 HD mit Seitenteil,
0673 Silbergrau Feinstruktur

F: 0684-7040 Fenstergrau Feinstruktur,
Nutenfräsung nur außen

G: Motivverglasung 1444 Float mattiert

Z: Handhabe 24712

Tür: € 2.999,- U_d*=0,82

je Seitenteil bis 600 mm: € 1.389,-



Abbildung Türfarbe: T: 0673 Silbergrau Feinstruktur F: 0684-7040 Fenstergrau Feinstruktur



Abbildung Türfarbe: T: RAL 7016

Modell E-243 BF

T: KO 80 HD, RAL 7016

F: RAL 3004,
Nutenfräsung nur außen

Z: Handhabe 24710

Tür: € 2.999,- U_d*=0,82

je Seitenteil bis 600 mm: € 1.389,-



Innenansicht

Modell E-320 L BF PL

T: KO 80 HD mit Seitenteil,
0673 Silbergrau Feinstruktur

F: Nutenfräsung nur außen

G: Motivverglasung 1552 Float mattiert

Z: Handhabe 24712

Tür: € 3.499,- U_d*=0,89

je Seitenteil bis 600 mm: € 1.389,-



Abbildung Türfarbe: T: RAL 7016 F: RAL 9006



Abbildung Türfarbe: T: RAL 9016



Innenansicht im Profilsystem KÖtherm 96 mit verdecktliegenden Türbändern

Türbänder
verdeckt im Profil

Nur bei KÖtherm Serie möglich. Gegen Mehrpreis erhältlich.

Modell E-319 R BF PL

T: KO 80 HD mit Seitenteil, RAL 7016
F: Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1440 Float mattiert
Z: Handhabe 24710

Tür: € 3.499,- U_d*=0,91
je Seitenteil bis 600 mm: € 1.389,-



Modell E-293 BF PL

T: KO 80 HD mit Seitenteil, RAL 9007
F: Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1443 Float mattiert, gleichmäßig auf der Füllung verteilt
Z: Handhabe 24710

Tür: € 3.499,- U_d*=0,91
je Seitenteil bis 600 mm: € 1.389,-




Abbildung Türfarbe: T: 0673 Silbergrau Feinstruktur



Abbildung Türfarbe: T: RAL 9016

Modell E-322 **BF** **PL**

T: KO 80 HD mit Seitenteil,
RAL 9007
F: RAL 7016,
Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1555 Float mattiert
Z: Handhabe 24710
Tür: € 3.499,- U_d*=0,91
je Seitenteil bis 600 mm: € 1.389,-



Modell E-324 L **BF** **PL**

T: KO 80 HD mit Seitenteil,
RAL 9007
F: RAL 3004,
Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1554 Float mattiert
Z: Handhabe 24712
Tür: € 3.299,- U_d*=0,87
je Seitenteil bis 600 mm: € 1.389,-



Abbildung Türfarbe: T: RAL 7016



Abbildung Türfarbe: T: RAL 9016 F: RAL 7016

Modell E-326 L BF PL

T: KO 80 HD mit Seitenteil,
0800 Tiefbraun Feinstruktur
F: 0482 Beton Brettholz Feinstruktur,
Nutenfräsung nur außen
G: Verglasung Float
Z: Handhabe 24710

Tür: € 3.499,-
U_d*=0,87 (in Standardfarben)
Mehrpreis Füllung: € 275,-
(wie Abb. Holzdekor 0482)
je Seitenteil bis 600 mm: € 1.245,-



Modell Chagall 8 VF BF PL

T: KO 80 HD mit Seitenteil,
RAL 9007
G: Motivverglasung 1554 Float mattiert
Z: Handhabe 22109

Tür: € 3.499,- U_d*=0,91
je Seitenteil bis 600 mm: € 1.389,-



Abbildung Türfarbe: T: 0673 Silbergrau Feinstruktur F: 0495 Granit Optik Feinstruktur

Abbildung Türfarbe: T: 0800 Tiefbraun Feinstruktur



Abbildung Türfarbe: T: RAL 9016



Modell Chagall 8 V BF PL

T: KO 80 HD mit Seitenteil,
0800 Tiefbraun Feinstruktur
G: Motivverglasung 1553 Float mattiert
Z: Handhabe 22109
Tür: € 3.499,- U_d*=0,92
je Seitenteil bis 600 mm: € 1.389,-



Abbildung Türfarbe: T: RAL 9001



Sie haben die Wahl 14 Standardfarben ohne Aufpreis

Freie Auswahl

Kombinieren Sie die Farbgestaltung Ihrer Haustür aus 14 Standardfarben.

Nur bei uns

Auch Zwei- oder Mehrfarbigkeit innerhalb der 14 Standardfarben ohne Mehrpreis.



KOtherm 96

Ihr zusätzliches Plus an Wärmedämmung

Die Therm-Profilserie besticht durch beste Werte in punkto Wärmeschutz. Hier können gesamt U_b -Werte ab $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ erreicht werden.

KOtherm 96

- 7-fach-Verriegelung aus Edelstahl mit verstellbaren Einzelschließkästen
- 40 mm Dämmzone mit Isopordämmkern. Rahmenprofilwert $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Füllungsstärke 99 mm. Erreichbare U_b -Werte von $U_b = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Höhenverstellbare Automatikbodenschwelle (wird beim Schließen der Tür abgesenkt), optimaler Schlagregenschutz und gute Schalldämmung
- 3 Dichtungsebenen, innen und außen umlaufende Anschlagdichtung
- Vollständig umlaufendes Mitteldichtungssystem, komplett geschlossen, trennt Innen- und Außenkammer im Falzbereich
- Höhenverstellbarer Fußpunkt mit Mitteldichtungssystem
- Isoliertes Bodenschwellensystem mit $U_f = 1,7 \text{ Watt/m}^2\text{K}$


Mehrpreise:

Je Flügel € 147,-*

* Berechnungsgrundlage

KO 80 HD mit 3-fach-Verriegelung

Für Seitenteile bis 600 mm ab € 55,-



KOtherm 96 in Ausführung beidseitig flügelüberdeckend

Innendrücker aus Edelstahl



Nr. 17066 DIN L
Nr. 17067 DIN R
Mehrpreis € 83,-



Nr. 17060 DIN L
Nr. 17061 DIN R
Mehrpreis € 87,-



Nr. 17068 DIN L
Nr. 17069 DIN R
Mehrpreis € 119,-

Innendrücker aus Edelstahl mit Griffstück aus Leder



hellbraun
Nr. 17100 DIN L
Nr. 17101 DIN R
Mehrpreis € 206,-



dunkelbraun
Nr. 17102 DIN L
Nr. 17103 DIN R
Mehrpreis € 206,-



schwarz
Nr. 17104 DIN L
Nr. 17105 DIN R
Mehrpreis € 206,-

Verdeckt liegendes Band

Optional sind für die KOtherm-Serie verdeckt liegende Bänder erhältlich. Diese sind in der Türkonstruktion integriert und somit auf der Innenseite der Tür nicht sichtbar. Dies verleiht der Tür eine besondere Optik und ist zudem pflegeleicht. Darüber hinaus werden keine Dichtungsebenen unterbrochen. Durch den besonderen Drehpunkt wird der Durchgang fast völlig erhalten. Der Öffnungswinkel beträgt max. 100° und muss z.B. durch einen Türstopper begrenzt werden.



Türbänder
verdeckt im Profil

In der RC 2 Ausstattung (3 Bänder)

Art.-Nr. 21150 und 21151

Mehrpreis € 598,-

Falls technisch erforderlich, erhalten Sie wahlweise:

3-seitig die Anputzleiste 15 mm

Art.-Nr. 435910/20 oder

3-seitig breiter Blendrahmen 50/80

Art.-Nr. 2447980

ohne Berechnung.



Innenansicht mit verdeckt liegenden Bändern

Alles im Griff mit unseren Griff-Highlights

Edelstahl Griffstangen

Länge
600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm



Nr. 24706

Nr. 24708

Nr. 24710

Nr. 24712

Diese Griffstangen aus
Edelstahl sind im angege-
benen Türpreis enthalten.



Nr. 22109

Nr. 24458

Automatisch verriegelt



KOMPO-Safe

Selbstverriegelndes Dreipunktschloss. Beim Zuziehen der Haustür werden automatisch zwei Fallenriegel 20 mm ausgefahren. Mit Tagesfunktion und in der Schließleiste integriertem Schnäpper.

Art.-Nr. 11365 Mehrpreis: € 100,-

Optional mit integriertem Sperrbügelschloss aus Edelstahl zur Spaltöffnung des Flügels.

Art.-Nr. 11366 Mehrpreis: € 200,-



Digitaler Türspion | Kamera



Edelstahl Rundrohr 30 x 1200 mm mit integrierter Mini-Digitalkamera. Auf der Innenseite mit Farb-LCD-Monitor, für den Betrieb werden 4 Stück AAA-Batterien benötigt (im Lieferumfang enthalten).

Art.-Nr. 14670 Mehrpreis: € 749,-

KOMPO-Doorbird – Video-Sprechanlage

Der KOMPO-Doorbird ist eine Video-Sprechanlage für das Einfamilienhaus (nur eine Klingel möglich). Die Gegenstelle zum Doorbird ist das Smartphone bzw. Tablet, hier werden iOS (iPhone) und Android unterstützt, diese Geräte sind nicht im Lieferumfang enthalten. Mit der kostenlosen Doorbird App ist es somit möglich, mit dem Gast über das Smartphone zu kommunizieren. Voraussetzungen sind ein stabiles WLAN oder ein LAN Kabel an der Haustür.

- Kamera mit Nachtsichtfunktion
- Edelstahlklingel
- Mikrofon
- Lautsprecher
- Bewegungs- und Dämmerungssensor



Art.-Nr. 14600 Mehrpreis € 1189,-



KOMPO-Qscan – Fingerscanner-Set

Nie mehr ohne Schlüssel aus dem Haus!

KOMPO-Qscan ist das innovative Fingerscanner-Set für den privaten Hauseingang.

Über die biometrische Erkennung wird ein Fingerabdruck in einen elektronischen Schlüssel umgewandelt und mit den gespeicherten Schlüsseln verglichen. Nur nach erfolgreicher Erkennung öffnet sich die Haustür.

Es können bis zu 50 Benutzerfinger angelernt werden. Das Anlernen, Sperren und Löschen erfolgt besonders einfach und schnell mit der Masterfernbedienung. Die praktische Gastfingerfunktion ermöglicht ein separates Anlernen, Sperren oder Löschen von temporären Benutzern, wie z.B. Reinigungskräften, Handwerkern oder Gärtnern.

Der Motorantrieb sorgt für das automatische Ent- bzw. Verriegeln der Haustür.

- 7-fach Motorschloss mit Schnellöffnungsfunktion
- Masterfernbedienung zum Herstellen der Funkverbindung
- Im Blendrahmen integriertes Schaltnetzteil zum Anschluß an 230 Volt Stromnetz
- Anschluß als E-Öffner möglich, ohne Tagesfunktion (6-12 Volt AC oder 6-24 Volt DC)
- Tür verriegelt nach jedem Zuziehen selbstständig
- Öffnung per Schlüssel und Innendrücker jederzeit möglich (auch bei Stromausfall)
- Stößelkontakte zur Stromübertragung im Blendrahmen montiert
- Funk-Fingerscanner Quick mit flacher Abdeckblende aus Edelstahl
- 2-Kanal-Funk-Rolling-Code, die beiden Kanäle können mit je zwei Benutzergruppen belegt werden z.B. Familie und Gast
- Masterfernbedienung zum Anlernen und Löschen von Benutzerfingern

Art.-Nr. 14230 Mehrpreis € 1.427,-

Vorzugspreis

Bei Bestellung von Kompo-Doorbird Art.-Nr. 14600 und Kompo-Qscan Art.-Nr. 14230 erhalten Sie diese zum **Vorzugspreis von € 2.499,-**





KEINBRUCH



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

Erholsame Nächte ... Ihre Haustür passt schon auf Sie auf!

Ein sicheres Zuhause

mit **KOMPotherm® Aluminium-Haustüren.**

Das eigene Zuhause ist für die meisten Menschen ein Ort der Sicherheit und Geborgenheit. Hier tanken wir Kraft und kommen zur Ruhe. Sicherlich wollen Sie sich gar nicht erst vorstellen, dass Sie eines Tages Ihre Haustür aufgebrochen vorfinden. Der Gedanke daran ist leider alles andere als weit hergeholt. Diebstahldelikte nehmen zu – und erwiesenermaßen kommen Einbrecher meist durch die Tür.

Der durch den Einbruch entstandene materielle und oftmals ideelle Schaden ist für viele Opfer nicht einmal das größte Problem. Die Verletzung ihrer Privatsphäre und das verloren gegangene Sicherheitsgefühl macht den Betroffenen viel mehr zu schaffen. Angst, Geräuschempfindlichkeit und Schlafstörungen belasten die Opfer auch noch Jahre später – manchmal sogar ein Leben lang.

Dass man sich vor Einbrüchen schützen kann, zeigt die Erfahrung der Polizei. Über ein Drittel der Täter scheitert beim Versuch, in eine Wohnung einzubrechen, nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen. Insbesondere einbruchhemmende Haustüren minimieren das Risiko, dass sich ungebetene Besucher Zutritt zu Ihren Räumen verschaffen.

Exakt aufeinander abgestimmte Einzelkomponenten sorgen für ein Höchstmaß an Sicherheit. Ihre persönliche Sicherheit liegt uns am Herzen: Damit Sie sich in Ihrem Zuhause rundum wohl fühlen können!

Preise: Verstehen sich wie abgebildet, im Profilsystem KO 80 HD inkl. Handhabe, 3-fach Verriegelung. Inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Montage. Gültig bis 30.6.2018.



Für ein sicheres
Zuhause!

Original KOMPotherm® Design 10/2017, 1. Auflage | Technische Änderungen vorbehalten.
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vom Original-RAL-Farbton sind möglich. Art.-Nr. 99154

www.kompotherm.de